

# Het aanleveren van uw ontwerp

Voor een eindresultaat dat aansluit bij uw verwachtingen, is goede aanlevering van het toe te passen basismateriaal van essentieel belang. U kunt dit eventueel laten regelen door uw reclamebureau of drukker. Overigens ontvangt u altijd voor het drukken of printen een ontwerptekening ter controle.

## Aanleveren digitaal materiaal

Onze dtp-afdeling werkt met de volgende programma's:

Adobe Illustrator (PC & Mac)  
 Adobe Photoshop (PC & Mac)  
 Acrobat PDF (PC & Mac)  
 Adobe Indesign (Mac)



*Uw bestand hoeft niet in één van deze programma's gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden geopend. Zogenaamde 'AI', 'EPS' en 'PDF'-bestanden kunnen bijna altijd worden verwerkt. Mocht u deze bestanden uit een ander programma exporteren, let dan op de kwaliteit van het bestand.*

## Digitaal

U kunt uw bestanden digitaal sturen via de e-mail of via Wetransfer.

E-mail: [info@pvreklame.nl](mailto:info@pvreklame.nl)  
[www.wetransfer.nl](http://www.wetransfer.nl) (voor bestanden > 2Gb)

## Per post

U kunt uw (digitale) logo of bedrukking sturen naar:  
 PV Reklame  
 Julianaweg 206 B2, 1131 DL Volendam

## Tips!

Belangrijk bij het sturen van uw materiaal:

- Uw bestand moet in één van de genoemde programma's te openen zijn.
- Stuur een PDF mee ter controle van gebruikte fonts en illustraties
- Vermeld uw CMYK kleurnummers. Let op: PMS kleuren moeten worden omgezet naar CMYK
- Geef uw bestand een duidelijke naam of codering.
- Toepasbare informatiedragers zijn: CD, DVD.

## Aanwijzingen voor de ontwerper

### Teksten

Graag omzetten naar lettercontouren of het lettertype meesturen met het ontwerp.

### Resolutie foto's

Alle bitmap afbeeldingen moeten minimaal 300 DPI zijn. Bestanden met een resolutie van minder dan 300 DPI verliezen kwaliteit tijdens de druk.

### Kleuren

Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (Euroscale Coated V2) als RGB (Adobe RGB 1998). Om een zo groot mogelijk kleurenspectrum te handhaven raden wij een CMYK-kleurmodus aan. Bij grijze kleuren echter alleen een percentage zwart (K) en GEEN andere waardes (CMY). U kunt gebruik maken van PMS-kleuren, echter worden deze steunkleuren in onze high-end RIP's volgens de "digitale kleurenwaaier" van Pantone omgerekend naar CMYK en blijven daarom altijd een benadering. Geef deze PMS kleuren altijd aan. De naam van de PMS kleur dient altijd Pantone C (coated) te zijn

### Contour snijden

Bij eventueel contour-snijden: de snijlijnen als 100% Magenta aangeven. Het is hierbij verstandig om een outline om de snijlijn te zetten, als er langs een kleur gesneden moet worden. (Bijv. zwarte letters)